

AwTester 便携式水分活度仪

特　　点：

- ✔快速水活性仪套装
- ✔符合国标 GB/T 34790-2017，国标 GB 5009.238-2016 等
- ✔采用进口世界领先传感器，保证数据的准确性
- ✔彩色 TFT 屏幕显示（增强型）
- ✔同时具有通常测量模式、快速测量模式、连续显示模式
- 套装仪表箱，方便携带，便于现场测量
- ✔快速测量功能，最快 3 分钟，典型 5 分钟获得结果，几乎不损失测量精度
- ✔支持单点和多点校准
- ✔Micro USB 接口
- ✔5030 组数据存储
- ✔多语言显示：中文、英文、法文、西班牙文（增强型）
- ✔提供干电池供电和 usb 供电，方便各种环境使用，延长测试时间
- ✔软件实时控制，可以测试存储和处理数据，同时可以实时图形显示双曲线（水分活度和温度）
- ✔可以输出 bmp，excel 等
- ✔产品通过 CE 认证
- 蓝牙打印机，摆脱数据连线的烦恼，方便快捷

典型应用： 食品加工厂、药品加工厂等生产过程中的质量控制，食品研究所、药品研究所、生物研究、检验检疫、科研院所等实验室的分析,材料，烟草，造纸等。

技术参数：

设备类型	水活性测量
外壳尺寸	205 x 100 x 35 mm
重量	500 g
工作条件	-10...40 °C
精度	±0.015 aw (10...30 °C)；±0.1 °C
测量范围	0...1.0000 aw
温度范围	-10...50 °C
电源	110...230 V / 50...60 Hz≤2A 或者 4×AA 干电池
长期稳定性	<0.025aw/year
校准	单点校准，两点校准，三点校准，四点校准（增强型）
显示	0.0001AW；
屏幕	大屏 LCD/TFT 彩屏（增强型），触碰键操作
语言：	中文或英文/中文、英文、法文和西班牙文（增强型）
蓝牙连接	有
趋势指示	有
快速测量模式	有（最快 3 分钟，典型 5 分钟）
数据存储	5030 组（包含时间，活度，温度，模式，测长）
外壳材料	ABS
维护	每年校准(推荐)
订购信息：	编号 型号 配置 1001 AwTester 基本型 主机，探头，底座，测量杯 10 个，电源，操作，便携箱。 1002 AwTester 标准型 主机，探头，底座，测量杯 10 个，软件，蓝牙打印机，电源，操作，便携箱。 1003 AwTester 增强型 主机（TFT 彩屏），探头，底座，测量杯 10 个，软件，蓝牙打印机，电源，操作，便携箱。



全套示意图

上海智理科学仪器有限公司
TEL：021-5169 5868; FAX：021-3351 8789; E-mail：wisdomsci@126.com